SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Akcesoria masa klejąca do pokryć papowych N828540

WERSJA MATERIAŁOWA:
inne

OPIS:
Masa klejąca bitumiczna służy do klejenia uchwytów z tworzywa do pokryć dachowych wykonanych z papy.

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji: od +5°C do +30°C
Czas pełnego związania: min. 48–72 godziny

Sposób stosowania:
1. Oczyścić i odtłuścić powierzchnię papy oraz spodnią część uchwytu.
2. Za pomocą szpachelki nałożyć masę klejącą na papę oraz na spód uchwytu.
3. Połączyć elementy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 minut od nałożenia masy.
4. Docisnąć uchwyt do papy i ustawić go tak, aby przewód był prowadzony w linii prostej.
5. Pozostawić do pełnego związania masy przez minimum 48–72 godziny.
6. Po związaniu masy zamontować przewód odgromowy w zatrzaskach uchwytu.

Właściwości:

- posiada dobre właściwości klejące,
- posiada dobrą przyczepność do papy,
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur,
- odporny na starzenie krótko i długoterminowe,

!!! UWAGA !!!
Nie stosować na pokryciach dachowych wykonanych z membran PVC i EPDM ani na pokryciach blaszanych.

symbol typ	**N828540** AN-MK-1
waga (kg)	10
zużycie	do 150 szt. wsporników np. B931504, B931516
wersja materiałowa	inne

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów

an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88