

Akcesoria klej do membran PVC

N828576



WERSJA MATERIAŁOWA:

inne

OPIS:

KLEJ służy do klejenia wsporników w tworzywie do pokryć dachowych typu membrana PVC.

Temperatura podłoża, otoczenia podczas aplikacji i wiązania optymalnie: od +15°C do +25°C

Czas schnięcia: około 10 - 30 min.

Sposób stosowania:

1. Klejone powierzchnie dokładnie odtłuścić.
2. Mechanicznie wymieszać zawartość wiaderka.
3. Klej nanieść obustronnie pędzlem na klejone powierzchnie.
4. Odczekać 10 min.
5. Przeprowadzić test palcem (żadnych wilgotnych miejsc na powierzchni).
6. Ustawić wspornik i silnie docisnąć do pokrycia dachowego.

Właściwości:

- posiada doskonałe właściwości klejące,
- posiada bardzo dobrą przyczepność do membrany PVC,
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur,
- odporny na starzenie krótko i długoterminowe,
- łatwy i szybki w stosowaniu, dający się nakładać pędzlem

symbol	N828576
typ	AN-90W-09
waga (kg)	4,5
zużycie	do 150 szt. wsporników np. B931504, B931516
wersja materiałowa	inne



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88